

NEOTECH COMPOSITE CO., LTD.

บริษัท นีโอเทค คอมโพสิต จำกัด

139 Soi Phayasuren 30, Prayasuren Rd., Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510. Tel (662) 5174955-6 Fax (662) 5174957 www.neo.co.th
139 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510. โทร 02-5174955-6 โทรสาร 02-5174957 e-mail: nattawut@neo.co.th

แผ่นนีโอชีท (NEOSHEET)

ชื่อสินค้า	:	ผ้าพลาสติก นีโอชีท
คุณลักษณะ	:	แผ่นพลาสติกใส ประกอบด้วยชั้นพลาสติก 3 ชั้น Polyethylene(PE) + Polyamide (Nylon) + Polyethylene(PE)
ความหนา	:	60 ไมครอน หรือ 0.06 มิลลิเมตร
หน้ากว้าง	:	1880 มิลลิเมตร
สี	:	สีเขียว และ สีใส
คุณสมบัติ	:	สามารถป้องกันการซึมผ่านแก๊สได้ดี มีความเหนียว ยึดตัวได้มาก มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ไม่กรอบหรือกระด้างเมื่อใช้เป็นเวลานาน
การใช้งาน	:	ใช้คลุมชิ้นงานที่ต้องการแว็คคัม ดูดอากาศภายในชิ้นงานออก

Physical property

Tensile strength	Machine direction	289	kgf/cm ²	ASTM D 882 -02
	Cross direction	264	kgf/cm ²	ASTM D 882 -02
Elongation %	Machine direction	488	%	ASTM D 882 -02
	Cross direction	507	%	ASTM D 882 -02
Seal strength		3.07	kgf/25.4 mm	ASTM F 88-00
Tear resistance	Machine direction	70.5	gf	ASTM D 1922-03a
	Cross direction	139	gf	ASTM D 1922-03a

Gas transmission property

Oxygen gas transmission rate	135	cc/m ² .day	ASTM D 3985-05
------------------------------	-----	------------------------	----------------

สถาบันทดสอบ Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
THAI PACKING CENTRE
Request No. 2332/520715 TPC. No. 2332/52 Date July 27, 2009
Request No. 1125/580220 TCP. No 1125/58 Date March 13, 2015